



# CLEANLINE 7500

## TEKNISKA DATA

### Luftmängd:

upp till 6000 m<sup>3</sup>/h

### Max undertryck:

10000 Pa

### Filteryta:

160-210 m<sup>2</sup>

### Mått:


H:2600 xDia:1200

### Vikt:

550 kg

### Stoftbehållare:

50 liter



## BESKRIVNING

*CleanLine 7500* är ett patronfilter i ett kompakt och robust utförande med stor kapacitet och till ett konkurrenskraftigt pris. Filtret är tryckluftrensat och försett med ett unikt rensningssystem. Filtret innehåller 4 patroner och levereras med dammbehållare på 50 L samt standardstyrssystem.

## APPLIKATIONSOMRÅDEN

*CleanLine 7500* är speciellt lämplig för mindre luftmängder upp till 6000 m<sup>3</sup>/h och används som universalfilter vid mindre dammuppgifter. Som exempel på applikationsområden kan nämnas svetsrök, plasmaskärning och lättflytande dammtyper som cement, sand, kvarts och andra icke-hygroskopiska pulverarter. Filtret kan också användas som filterdel i centralsugare.

## SPECIELLA EGENSKAPER

Filtret kan levereras med benförlängare för bigbag- och slussmontage. Speciella filterpatroner som passar olika dammtyper. Filtret kan levereras till ATEX zon 22.

Filtret levereras som standard i korrosions klass C2.

Postadress:  
**Heimbach Filtration AB**  
Box 11066  
507 11 BORÅS

Besöksadress:  
Tvinnargatan 29  
507 30 BRÅMHULT

Telefon:  
033-22 52 80  
Telefax:  
033-22 52 89

Bankgiro:  
5987-3612  
Plusgiro:  
17517-4

Organisationsnr:  
556522-5090  
E-post:  
info@heimbachfilt.se

